

Przecinarka plazmowa inwertorowa 230V-35(30%) TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR

Nr art.: WS1478



Inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem do cięcia, przewodem masowym.

Charakterystyka:

- Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
- Urządzenie wyposażone w wewnętrzną sprężarkę powietrza. Nie wymaga podłączenia do sprężarki zewnętrznej.
- Zasilanie jednofazowe 230V.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu cięcia.
- Maksymalna grubość cięcia 10 mm.
- Sygnalizacja obecności napięcia na uchwycie i nieodpowiedniego ciśnienia powietrza.
- Wyposażone we wskaźnik ciśnienia powietrza.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu i zwarcia uchwytu.
- Zabezpieczenie nad i podnapięciowe.
- Chłodzone wentylatorem.
- Uchwyt do cięcia montowany na stałe.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne	TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Moc max	4,2 kW
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16 A
Napięcie stanu jałowego	380
Zakres regulacji prądu cięcia	5 - 25 A

Grubość 10 mm (max)	
Prąd pobierany z sieci (max)	28,5 A
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC)	40 - 30%
Współczynnik sprawności	0,8
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Zakres regulacji prądu cięcia	7 -40 A
Ciśnienie sprężonego powietrza	5 - 6 bar
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	510x170x340 mm
Waga	16,5 kg

Parametry			
	Zasilanie 230V		Urządzenie przenośne
	Inwertor		Zapłon zwarciový
	Zgodny z CE		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS
	Wbudowany kompresor		Bezpieczny elektromagnetycznie