

Inwertorowy prostownik spawalniczy TECNICA 151/S+ACX

Nr art.: WS1367



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: walizką, przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, maską, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 3.2,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i podnapięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahania napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	1 x 230 / 50 / 1
Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	17,5 / 26
Moc (60% / max.) [kW]	2,6 / 3,9
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16
Współczynnik sprawności	0,86
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Napięcie stanu jałowego [V]	75
Zakres regulacji prądu spawania [A]	10 - 130
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	130 -30
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	95
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 3,2
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe [mm]	300 x 130 x 230
Waga [kg]	4,1 / 6,5

Parametry			
	Inwertor		Ochrona patentowa
	Spawanie metodą MMA, TIG zwarciový		Zasilanie 1 x 230V
	Urządzenie przenośne		Chłodzony wentylatorem
	Arc force		Hot start
	Anti stick		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Bezpieczny elektromagnetycznie
	Certyfikat TIV-GS		