

Półautomat spawalniczy MIG/MAG FLUX 230V-160A (25%) TECNOMIG 175 PRO

Nr art.: WS1257



Półautomat spawalniczy zalecany do zastosowań blacharskich i warsztatowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Charakterystyka:

- umożliwia spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą FLUX drutem spawalniczym samoosłonowym,
- posiada możliwość zmiany biegunowości uchwytu do spawania drutem samoosłonowym,
- zasilanie jednofazowe 230V,
- maksymalna szpula z drutem: 5 kg,
- uchwyt spawalniczy o długości 2,2m zamontowany na stałe,
- 6-stopniowa regulacja prądu spawania umożliwia dobranie optymalnych parametrów spawania,
- płynna regulacja prędkości podawania drutu spawalniczego,
- chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia,
- podajnik drutu: 2-rolkowy, z rolką 0,6-0,8 do drutu stalowego,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu z sygnalizacją na panelu przednim,
- cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym, przewodem masowym, reduktorem ciśnienia do butli gazowych, maską spawalniczą, młotkiem-szczotką,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/Ph]	230 / 50 / 1
Moc [kW]	6,6
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16

Napięcie stanu jałowego [V]	35
Zakres regulacji prądu spawania [A]	40 - 160
Prąd maksymalny [A - %]	160 - 25%
Stopnie regulacji prądu spawania	6
Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 0.8
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	610 x 295 x 400
Waga [kg]	36

Parametry			
	1 x zasilanie 230 V		Spawanie metodą MIG MAG FLUX
	Zabezpieczenie sieci zasilającej 16A		Spawanie gazem i bez gazu osłonowego
	Podajnik 2-rolkowy		Maksymalna szpula z drutem: 5kg
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		