

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 230V-200A (25%) TECNOMIG 200/2 PRO 230/400V

Nr art.: WS1263



Półautomat spawalniczy zalecany do zastosowań półprofesjonalnych i warsztatowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MBI 15 o długości 3 metry, przewodem masowym, reduktorem ciśnienia do butli gazowych, dodatkową rolką podajnika 1,0-1,2 do drutu stalowego.

Charakterystyka:

- umożliwia spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu,
- zasilanie dwunapięciowe 230V i 400V - urządzenie posiada dwa niezależne przewody zasilające,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego,
- 6-stopniowa regulacja prądu spawania umożliwia dobranie optymalnych parametrów spawania,
- płynna regulacja prędkości podawania drutu spawalniczego. Dodatkowo regulacja prędkości dojazdu drutu, upalania drutu (regulacja wolnego końca drutu),
- możliwość spawania punktowego z regulacją w zakresie: 0 - 5 sekund,
- chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia,
- profesjonalny podajnik drutu: 2 - rolkowy, z rolką 0,8 - 1,0 do drutu stalowego zapewnia stabilne podawanie spoiwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu z sygnalizacją na panelu przednim,
- cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MBI 15 o długości 3 metry, przewodem masowym, reduktorem ciśnienia do butli gazowych,
- dodatkową rolką podajnika 1,0 - 1,2 do drutu stalowego,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V,Hz,Ph]	230 / 400, 50, 1 / 2

Moc [kW]	7,5
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16
Napięcie stanu jałowego [V]	40
Zakres regulacji prądu spawania [A]	40 - 200
Prąd maksymalny [A - %]	200 - 25%
Stopnie regulacji prądu spawania	6
Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 1,0
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	750 x 355 x 550
Waga [kg]	50

Parametry			
	1 x zasilanie 230 V		2 x zasilanie 400V
	Zabezpieczenie sieci zasilającej 16A		Spawanie metodą MIG MAG
	Podajnik 2-rolkowy		Maksymalna szpula z drutem: 15kg
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		