

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-220A (35%) TECNOMIG 220/3

Nr art.: WS1262



Półautomat spawalniczy zalecany do zastosowań półprofesjonalnych i warsztatowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MBI 15 o długości 3 metry, przewodem masowym, reduktorem ciśnienia do butli gazowych, dodatkową rolką podajnika 1,0-1,2 do drutu stalowego.


Charakterystyka:

- umożliwia spawanie metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu,
- zasilanie trójfazowe 3x400V,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego,
- 7-stopniowa regulacja prądu spawania umożliwia dobranie optymalnych parametrów spawania,
- płynna regulacja prędkości podawania drutu spawalniczego. Dodatkowo regulacja prędkości dojazdu drutu, upalania drutu (regulacja wolnego końca drutu),
- możliwość spawania punktowego z regulacją w zakresie: 0-5 sekund,
- chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia,
- profesjonalny podajnik drutu: 2-rolkowy, z rolką 0,8-1,0 do drutu stalowego zapewnia stabilne podawanie spoiwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu z sygnalizacją na panelu przednim,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	400 / 50 / 3
Moc [kW]	8
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16

Napięcie znamionowe [V]	46	
Zakres regulacji prądu spawania [A]	30 - 240	
Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40°C)[A - %]	220 - 35%	
Stopnie regulacji prądu spawania	7	
Średnica drutu stalowego [mm]	0,6 - 1,2	
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	750 x 355 x 550	
Waga [kg]	60	

Parametry			
	Spawanie metodą MIG MAG		Zabezpieczenie sieci zasilającej 16A
	Zasilanie 3 x 400V		Podajnik 2-rolkowy
	Maksymalna szpula z drutem: 15 kg		Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE