Inwertorowy półautomat spawalniczy MIG/MAG FLUX 230V-200A (60%) TECHNOMIG 225 PRO CuSi

Nr art.: WS1274



Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, spawania technologią lutospawania blach ocynkowanych oraz spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Charakterytyka:

- doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów,
- zasilanie jednofazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 5 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego,
- umożliwia spawanie blach ocynkowanych, blach wysokowytrzymałych, stali nierdzewnej i aluminium,
- płynna regulacja prądu i napięcia spawania,
- regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania,
- przy spawaniu metodą MIG-MAG możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu, induktancji (dławik),
- profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,
- zamienna biegunowość uchwytu,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MIG 15/3m z wtykiem EURO, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia z podgrzewaczem do butli gazowych,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/Ph]	**230 / 50 / 1**
Prąd pobierany z sieci [A]	**29**

Moc [kW]	11.3
Napięcie stanu jałowego [V]	**42**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**40 - 200**
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40º C) [A]	**200**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0.6 - 0.8**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0.6 - 0.8**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**0.8 - 1.0**
Średnica drutu proszkowego [mm]	**0.8 - 1.2**
Średnica drutu do lutospawania [mm]	**0.8**
Stopień ochronny	**IP 21**
Waga [kg]	**9**

Parametry			
	Chłodzony wentylatorem		Maksymalna szpula z drutem: 5kg
	Zasilanie 1 x 230 V		Podajnik 2-rolkowy
	Urządzenie przenośne		Inwertor
	Spawanie metodą MIG MAG FLUX		Lutospawanie
	Zgodny z CE		