

Inwertorowy półautomat spawalniczy MIG/MAG FLUX 230V-200A (60%) TECHNOMIG 225 PRO CuSi

Nr art.: WS1274



Inwertorowy profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG, spawania technologią lutowania blach ocynkowanych oraz spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na haksprawanie.com.pl.

Charakterystyka:

- doskonale sprawdza się przy spawaniu cienkich materiałów ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów,
- zasilanie jednofazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 5 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego,
- umożliwia spawanie blach ocynkowanych, blach wysokowytrzymałych, stali nierdzewnej i aluminium,
- płynna regulacja prądu i napięcia spawania,
- regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania,
- przy spawaniu metodą MIG-MAG możliwość regulacji: prądu spawania, prędkości podawania drutu, indukcyjności (dławik),
- profesjonalny podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,
- zamienna biegunowość uchwytu,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- cena urządzenia z akcesoriami: uchwyt spawalniczym MIG 15/3m z wtykiem EURO, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia z podgrzewaczem do butli gazowych,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/Ph]	230 / 50 / 1
Prąd pobierany z sieci [A]	29

Moc [kW]	11.3
Napięcie stanu jałowego [V]	42
Zakres regulacji prądu spawania [A]	40 - 200
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40 ^o C) [A]	200
Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 0.8
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	0.6 - 0.8
Średnica drutu aluminiowego [mm]	0.8 - 1.0
Średnica drutu proszkowego [mm]	0.8 - 1.2
Średnica drutu do lutowania [mm]	0.8
Stopień ochronny	IP 21
Waga [kg]	9

Parametry			
	Chłodzony wentylatorem		Maksymalna szpula z drutem: 5kg
	Zasilanie 1 x 230 V		Podajnik 2-rolkowy
	Urządzenie przenośne		Inwertor
	Spawanie metodą MIG MAG FLUX		Lutowanie
	Zgodny z CE		