Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-300A (60%) TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL MMA

Nr art.: WS1265



Półautomat spawalniczy zalecany do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MIG 25 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry.

Charakterystyka:

- umożliwia spawanie metodą MIG-MAG oraz MMA stali węglowych, nierdzewnych i aluminium,
- zasilanie trójfazowe 3x400V,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania umożliwia dobranie optymalnych parametrów spawania,
- wyposażony w wyświetlacz cyfrowy prądu i napięcia spawania,
- płynna regulacja prędkości podawania drutu spawalniczego,
- możliwość wyboru trybu pracy: **2T / 4T**,
- płynna regulacja indukcyjności umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania,
- chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia,
- profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilającą.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**400 / 50 / 3**
Moc [kW]	**10,4**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**C16**

N s j [	**56**

Zakres regulacji prądu spawania [A]	**30 - 330**
Prąd przy pracy (60%) [A]	**300 (MIG/MAG)/ 220 (MMA)**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0,6 - 1,2**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0,8 - 1,0**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**1,0 - 1,2**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**960 x 680 x 400**
Waga [kg]	**36,5**

Parametry			
Image not found or type unknown	Spawanie metodą MIG MAG oraz MMA	16A FUSE	Zabezpieczenie sieci zasilającej 16A
	Zasilanie 3 x 400V		Podajnik 4-rolkowy
Image not found or type unknown	Maksymalna szpula z drutem: 15 kg	ON WHEELS	Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem	CE	Zgodny z CE