Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-350A (60%) TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL

Nr art.: WS1266



Półautomat spawalniczy zalecany do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym MBI 25 o długości 3 metry, przewodem masowym o długości 3 metry, reduktorem ciśnienia do butli gazowych, dodatkowymi rolkami podajnika 1,0-1,2 do drutu stalowego oraz 1,0-1,2 do drutu aluminiowego.

Charakterystyka:

- umożliwia spawanie metodą MIG-MAG stali węglowych, nierdzewnych i aluminium,
- zasilanie trójfazowe 3x400V,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego,
- 30-stopniowa regulacja prądu spawania umożliwia dobranie optymalnych parametrów spawania,
- wyposażony w wyświetlacz cyfrowy prądu i napięcia spawania,
- płynna regulacja prędkości podawania drutu spawalniczego,
- przełącznik wyboru trybu pracy: spawanie ciągłe, punktowe, przerywane,
- możliwość spawania punktowego z regulacją w zakresie: 0-6 sekund oraz spawania przerywanego z regulacją czasu przerwy w zakresie 0-6 sekund,
- chłodzenie wentylatorem zwiększa wydajność urządzenia,
- profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, z rolkami 0,8-1,0 do drutu stalowego zapewnia stabilne podawanie spoiwa,
- wyposażony w gniazdo do podłączenia podgrzewacza gazu o napięciu 24V,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu z sygnalizacją na panelu przednim,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Znam napi zasil [V/H	**400 / 50 / 3**

Moc [kW]	**13,3**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**16**
Napięcie stanu jałowego [V]	**40**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**40 - 370**
Prąd przy pracy 60%[A]	**350**
Stopnie regulacji prądu spawania	**30**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0,6 - 1,2**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,0**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**1,0 - 1,2**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**860 x 400 x 700**
Waga [kg]	**112**

Parametry			
	Zasilanie 3 x 400 V	MIG-MAG	Spawanie metodą MIG MAG
16A FUSE	Zabezpieczenie sieci zasilającej 16A	CE	Zgodny z CE
	Podajnik 4-rolkowy	MAX 15KG	Maksymalna szpula z drutem: 15kg
ON WHEELS	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem