

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 230V-80A (10%) TELMIG 100

Nr art.: WS1285



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG- MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym 2m 130A, przewodem masowym 1,8m, maską, szpulką drutu spawalniczego 0,8mm 0,2kg, reduktorem ciśnienia do butli jednorazowych, jednorazową butlą gazową o pojemności 1L.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 5 kg,
- uchwyt spawalniczy pod napięciem, montowany na stałe,
- spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminium,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- cztery stopnie prądu spawania,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2- rolkowy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230 / 50 / 1
Moc (60 % / max) [kW]	2,5
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	10
Współczynnik mocy cos fi	0.9
Napięcie stanu jałowego [V]	28
Zakres regulacji prądu spawania [A]	55 - 100

Prąd mak (tem otoc 40°C) [A - %]	80 - 10%	
	Stopnie regulacji prądu spawania	4
	Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 0.8
	Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	0.8
	Średnica drutu aluminiowego [mm]	0.8 - 1.0
	Stopień ochronny	IP 21
	Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	480 x 275 x 380
	Waga [kg]	20

Parametry			
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Spawanie metodą MIG MAG
	1 x zasilanie 230 V		Maksymalna szpula z drutem: 5kg
	Urządzenie przenośne		Chłodzony wentylatorem
	Podajnik 2-rolkowy		Zgodny z CE
	Zgodny z PTC		Certyfikat TIV - GS