

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-90A (60%) TELMIG 183/2 TURBO

Nr art.: WS1295



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Charakterystyka:

- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Uchwyt spawalniczy montowany na stałe.
- Spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Pięć stopni prądu spawania.
- Możliwość spawania punktowego.
- Chłodzony wentylatorem.
- Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.

Cena urządzenia z akcesoriami:

- uchwytem spawalniczym 2,5m 180A,
- przewodem masowym 1,8m,
- reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	Telming 183/2
Znamionowe napięcie zasilania	3 x 400V; 50Hz (3pd)
Moc (60 % / max)	2,3 / 4,5 kW
Zabezpieczenie sieci zasilającej	10 A

Współczynnik mocy cos fi	0.7
Napięcie stanu jałowego	31 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 180 A
Prąd maksymalny (A - %) (temp. otoczenia 40°C)	140 - 25 %
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40°C)	90 A
Stopnie regulacji prądu spawania	5
Średnica drutu stalowego	0.6 - 0.8 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0.8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0.8 - 1.0 mm
Stopień ochronny	IP 21
Wymiary dł. x szer. x wys.	800 x 450 x 570 mm
Waga	46 KG

Parametry			
	Zasilanie 3 x 400V		Spawanie metodą MIG MAG FLUX
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Urządzenie na kółkach
	Podajnik 2-rolkowy		Maksymalna szpula z drutem: 15kg
	Zgodny z PTC		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Certyfikat TIV - GS