Półautomat spawalniczy MIG/MAG 230V-100A (60%) TELMIG 200/2

Nr art.: WS1291



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 200A, przewodem masowym 1,8m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterytyka:

- zasilanie jednofazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego,
- spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sześć stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- chłodzony wentylatorem,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**230 / 50 / 1**
Moc (60 % / max) [kW]	**3 / 7**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**20**
Współczynnik mocy cos fi	**0.9**
Napięcie stanu jałowego [V]	**33**

Zakres regulacji prądu spawania [A]	**35 - 220**

Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40ºC)[A - %]	**180 - 15%**
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40ºC) [A]	**100**
Stopnie regulacji prądu spawania	**6**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0.6 - 1,0**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0.8**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**0.8 - 1.0**
Stopień ochronny	**IP 22**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**800 x 450 x 655**
Waga [kg]	**45**

Parametry			
	Bezpieczny elektromagnetycznie	Image not found or type unknown	Spawanie metodą MIG MAG
	1 x zasilanie 230 V		Maksymalna szpula z drutem: 5kg
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Podajnik 2-rolkowy		Zgodny z CE
	Zgodny z PTC		Certifikat TIV - GS