

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 230V-100A (60%) TELMIG 200/2

Nr art.: WS1291



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 200A, przewodem masowym 1,8m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego,
- spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sześć stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- chłodzony wentylatorem,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230 / 50 / 1
Moc (60 % / max) [kW]	3 / 7
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	20
Współczynnik mocy cos fi	0.9

Napięcie znamionowe [V]	33
Zakres regulacji prądu spawania [A]	35 - 220
Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40°C) [A - %]	180 - 15%
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40°C) [A]	100
Stopnie regulacji prądu spawania	6
Średnica drutu stalowego [mm]	0.6 - 1,0
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	0.8
Średnica drutu aluminiowego [mm]	0.8 - 1.0
Stopień ochronny	IP 22
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	800 x 450 x 655
Waga [kg]	45

Parametry			
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Spawanie metodą MIG MAG
	1 x zasilanie 230 V		Maksymalna szpula z drutem: 5kg
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Podajnik 2-rolkowy		Zgodny z CE
	Zgodny z PTC		Certyfikat TIV - GS