Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-105A (60%) TELMIG 203/2

Nr art.: WS1297



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 220A, przewodem masowym 1,8m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego,
- spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sześć stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- chłodzony wentylatorem,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**400 / 50 / 3**
Moc (60 % / max) [kW]	**3 / 5,5**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**6**
Współczynnik mocy cos fi	**0.9**
Napięcie stanu jałowego [V]	**31**

Zakr regu prąd spaw [A]	**25 - 200**

Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40ºC)[A - %]	**160 - 25**
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40ºC) [A]	**105**
Stopnie regulacji prądu spawania	**6**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0.6 - 1,0**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0.8**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**0.8 - 1.0**
Stopień ochronny	**IP 21**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**800 x 450 x 655**
Waga [kg]	**45**

Parametry			
EMF SAFE	Bezpieczny elektromagnetycznie	Image not found or type unknown	Spawanie metodą MIG MAG
Image not f	Zasilanie 3 x 400 V	Image not fo	Maksymalna szpula z drutem: 15kg
	Chłodzony wentylatorem	ON WHEELS	Urządzenie na kółkach
Image not f	Podajnik 2-rolkowy	CE	Zgodny z CE
PG ME77	Zgodny z PTC	GS	Certifikat TIV - GS