

Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-115A (60%) TELMIG 250/2

Nr art.: WS1719



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Charakterystyka:

- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminium.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Sześć stopni prądu spawania.
- Możliwość spawania punktowego.
- Chłodzony wentylatorem.
- Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.

Cena urządzenia z akcesoriami:

- uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 220A,
- przewodem masowym 1,8m,
- reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	Telmig 250/2
Znamionowe napięcie zasilania	400 V; 50Hz (3ph)
Moc (60 % / max)	7 kW
Współczynnik mocy cos fi	0.9
Napięcie stanu jałowego	33 V

Zakres regulacji prądu spawania	35 - 260 A
Prąd maksymalny (A - %) (temp. otoczenia 40°C)	200 - 20 %
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40°C)	115 A
Stopnie regulacji prądu spawania	6
Średnica drutu stalowego	0.6 - 1.0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0.8 - 1.0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0.8 - 1.0 mm
Stopień ochronny	IP 21
Wymiary dł. x szer. x wys.	800 x 450 x 655
Waga	50 KG

Parametry			
	Zasilanie 400V		Spawanie metodą MIG MAG
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Urządzenie na kółkach
	Podajnik 2-rolkowy		Maksymalna szpula z drutem: 15kg
	Zgodny z PTC		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Certyfikat TIV - GS