Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-115A (60%) TELMIG 250/2

Nr art.: WS1719



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Charakterystyka:

- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- Spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Sześć stopni prądu spawania.
- Możliwość spawania punktowego.
- Chłodzony wentylatorem.
- Podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy.

Cena urządzenia z akcesoriami:

- uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 220A,
- przewodem masowym 1,8m,
- reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	Telmig 250/2
Znamionowe napięcie zasilania	**400 V; 50Hz (3ph)**
Moc (60 % / max)	**7 kW**
Współczynnik mocy cos fi	**0.9**
Napięcie stanu jałowego	**33 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**35 - 260 A**

Prąd maksymalny (A - %) (temp. otoczenia 40ºC)	**200 - 20 %**
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40ºC)	**115 A**
Stopnie regulacji prądu spawania	**6**
Średnica drutu stalowego	**0.6 - 1.0 mm**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	**0.8 - 1.0 mm**
Średnica drutu aluminiowego	**0.8 - 1.0 mm**
Stopień ochronny	**IP 21**
Wymiary dł. x szer. x wys.	**800 x 450 x 655**
Waga	**50 KG**

Parametry			
Image not f	Zasilanie 400V	Image not fo	Spawanie metodą MIG MAG
CE EMF SAFE	Bezpieczny elektromagnetycznie	ON WHEELS	Urządzenie na kółkach
PODAJNIK 28 ROLKI	Podajnik 2-rolkowy	MAX 5kg	Maksymalna szpula z drutem: 15kg
PTC ME77	Zgodny z PTC		Chłodzony wentylatorem
CE	Zgodny z CE	GS	Certifikat TIV - GS