

Tester akumulatorów 12V cyfrowy

Nr art.: WS1450



Tester cyfrowy przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów ołowiowych 12V używanych w pojazdach.

Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

- EN: 185 ÷ 1125 A
- IEC: 130 ÷ 790 A
- DIN: 110 ÷ 670 A
- SAE: 200 ÷ 1200 A
- CA (MCA): 240 ÷ 1440 A

Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od 0°C do 40°C.

Wybór rodzaju akumulatora: SEAL (akumulatory hermetyczne bezobsługowe typu VRLA/GEL/AGM) lub SLI (akumulatory kwasowe).

Wybór standardu akumulatora: EN, IEC, DIN, SAE lub CA (MCA).

Jako wynik testu podana jest wartość rzeczywistego prądu rozruchu oraz sygnalizacja diod LED jednego ze stanów:

- akumulator jest dobry i naładowany
- akumulator jest dobry ale wymaga doładowania
- akumulator jest rozładowany i jego stan nie może zostać określony. Doładuj i ponownie sprawdź
- akumulator nie jest w stanie utrzymać ładunku lub nastąpiło zwarcie w jednym ogniwie i należy go natychmiast wymienić
- błąd pomiaru: nie prawidłowe podłączenie lub testowany akumulator posiada prąd rozruchu większy od maksymalnego dozwolonego przez tester

Parametry

	Akumulatory żelowe		12 V
---	--------------------	---	---------

 Akumulatory PbCa		
---	--	--