

Tester akumulatorów 6-12 V cyfrowy z drukarką

Nr art.: WS1452



Tester cyfrowy z drukarką przeznaczony dla akumulatorów ołowiowych, umożliwia weryfikację stanu naładowania akumulatora oraz zdolności uruchamiania akumulatorów ołowiowych 6V lub 12V, używanych w pojazdach.

Najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu (CCA), które można testować:

- EN: 40 ÷ 2000 A
- IEC: 30 ÷ 1500 A
- DIN: 25 ÷ 1300 A
- SAE: 40 ÷ 2000 A

Temperatura otoczenia umożliwiająca prawidłowe używanie testera jest zawarta w granicach od 0°C do 40°C.

Wybór rodzaju akumulatora: SLA (akumulatory hermetyczne bezobsługowe typu VRLA/GEL/AGM) lub SLI (akumulatory kwasowe).

Wybór standardu akumulatora: EN, JIS, DIN, IEC, SAE.

Jako wynik testu podane jest aktualne napięcie akumulatora, wartość rzeczywistego prądu rozruchu oraz następujące informacje:

- akumulator jest dobry i naładowany
- akumulator jest dobry ale wymaga doładowania
- akumulator jest rozładowany i jego stan nie może zostać określony; doładuj i ponownie sprawdź
- akumulator nie jest w stanie utrzymać ładunku i nadaje się do wymiany
- nastąpiło zwarcie w co najmniej jednym ogniwie akumulatora i nadaje się on do wymiany
- błąd pomiaru: testowany akumulator posiada powyżej 2000A lub krokodylki nie zostały podłączone prawidłowo

Parametry

Akumulatory żelowe		12 / 6 V	
	Akumulatory PbCa		