

Spawarka wirująca MMA (AC) 230V - 200A(35%) THUNDER 220 AC

Nr art.: WS1386



Spawarka wirująca z napędem spalinowym (benzynowym) przeznaczona do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym (AC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- może służyć jako generator prądu zmiennego (AC) do zasilania wiertarek, szlifierek, kompresorów, oświetlenia,
- silnik czterosuwowy z ręcznym uruchamianiem i chłodzeniem powietrznym,
- możliwość spawania elektrodami: rutyłowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- dwa zakresy regulacji prądu spawania,
- wybór pracy: spawarka-generator,
- dwa gniazda jednofazowe 230V 3.5 kVA z zabezpieczeniem,
- automatyczne wyłączenie w przypadku braku oleju,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 4.0,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne prostownika spawalniczego

Napięcie stanu jałowego [V]	65
Zakres regulacji prądu spawania [A]	60 - 200
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40oC) [A - %]	200 - 35
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC) [A]	180
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	2,0 - 4,0

Dane techniczne generatora prądotwórczego	
Znamionowe napięcie wyjściowe [V / pH]	230 / 1
Moc wyjściowa generatora [kW]	7
Dane techniczne silnika	
Typ	HONDA GX 390
Moc [kW/kM]	8,2 / 11
Pojemność [cm ³]	389
Liczba obrotów silnika / minutę [obr / min]	3000
Uruchomienie	ręczne
Pojemność zbiornika paliwa [l]	6,1
Zużycie paliwa [g / kWh]	313
Poziom hałasu [dB]	97
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys [mm]	860 x 510 x 550
Waga [kg]	82

Parametry			
	Bezpieczny elektromagnetycznie		MMA AC
	Zgodny z PCT		Agregat spawalniczy
	Silnik benzynowy		Generator prądu zmiennego AC
	Zgodny z CE		Chłodzony wentylatorem