Trawersa do podkładów kolejowych 22,75t

Nr art.: DD2331



Trawersa zaprojektowana do jednoczesnego transportu **większej ilości podkładów kolejowych.**

Image not found Image not found or type unknown

Zastosowanie:

- podnoszenie i transport podkładów kolejowych,
- transport ładunków na zawiesiach dwucięgnowych.

Opis techniczny:

- udźwig 22,75t,
- długość 24 660 mm,
- trawersa przystosowana do współpracy z suwnicą kolejową typu SBT,
- możliwość przenoszenia 70 sztuk podkładów kolejowych jednocześnie,
- rozwiązanie składa się z 5 części ze specjalistycznym mechanizmem połączeń,
- rozstaw otworów do mocowania zawiesi - co 50 mm,
- średnica pojedynczego otworu do mocowania zawiesi - 20 mm,
- oznakowanie otworów cyframi dla ułatwienia ustawienia odpowiedniego rozstawu podkładów,
- zawiesia zakończone podwójnymi uchwytami do mocowania podkładów.
- **podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika.**

Zastosowanie: transport większej ilości podkładów kolejowych.
Gwarancja: 24 miesiące.
Znakowanie: Indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi I konserwacji.