

Trawersa trójramienna TR3

Nr art.: DD1491



Trawersa trójramienna - wyposażona od góry w ucho nośne do podwieszania na haku dźwignicy, u dołu w trzy haki obrotowe. Ładunek podczepiany jest do trawersy na zamocowanych na końcach ramion hakach.



Podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika.

Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- [zawiesia linowe](#),
- [zawiesia łańcuchowe](#),
- [zawiesia węzowe](#),
- [zawiesia pasowe](#),
- [akcesoria](#),
- [uchwyty to blach](#).

Wszystkie trawersy posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- łatwa i wygodna w obsłudze,
- przystosowana do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- bezpieczna - opracowana na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155,
- udźwig 1000 kg, 6300 kg, 25000 kg,
- trzy haki obrotowe podwieszane na szakłach,
- malowana: RAL 2004.

Zastosowanie: podnoszenie, transport i manipulacja ładunków różnego typu.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.