

Uchwyt belkowy dźwigniowy z obrotową szczęką RMBCV

Nr art.: DD2471



Uchwyt belkowy dźwigniowy z obrotową szczęką **RMBCV** przeznaczony do podnoszenia belek (dwuteowników) lub jako półstały uchwyt, do którego można podczepić np. wciągarkę łańcuchową.

Charakterystyka:

- szybki i łatwy montaż na belce,
- solidna konstrukcja,
- szeroki zakres szczęk,
- wyposażony w ucho do podwieszania,
- stosunkowo niewielka wysokość konstrukcji,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: oznakowanie CE, indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	RMBCV-3T	RMBCV-5T	RMBCV-10T
Udźwig [kg]	3 000	5 000	10 000
Szerokość belki [mm]	89 - 305	89 - 305	89 - 305
A [mm]	144	144	144
B [mm]	102	118	114

C [mm]	8	14	20	
D [mm]	107	122	119	
E [mm]	25,4	25,4	25,4	
G max [mm]	418	418	426	
H [mm]	20	25	32	
J [mm]	100	115	106	
K min [mm]	322	346	355	
L [mm]	410	409	409	
M [mm]	10	57,5	28	
Waga [kg]	13,4	18	24	