

Uchwyt belkowy regulowany z trzpieniem KSB

Nr art.: DD2468



Uchwyt belkowy klamrowy **KSB** z trzpieniem przeznaczony do podnoszenia belek (dwuteowników) lub jako pólstały uchwyt, do którego można podczepić np. wciągarkę łańcuchową.

Charakterystyka:

- stosunkowo niewielka wysokość urządzenia,
- szybki i łatwy montaż na belce,
- nadaje się do belek stalowych IPE oraz INP,
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1.

Normy: EN 12100, EN 13155, CE.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	KSB-1	KSB-2	KSB-3	KSB-5	KSB-10
Udźwig [kg]	1 000	2 000	3 000	5 000	10 000
Szerokość belki [mm]	80 - 240	80 - 240	90 - 330	90 - 330	90 - 350
A max [mm]	270	270	355	355	364
B max [mm]	370	370	500	500	521
B min [mm]	183	183	243	243	269

C [mm]	94	102	132	142	180	
D [mm]	4	6	8	10	12	
E [mm]	198	198	263	263	285	
F max [mm]	154	154	219	219	239	
F min [mm]	100	100	148	148	165	
G [mm]	22	22	46	43	51	
H [mm]	20	20	22	28	38	
J [mm]	20	20	38	38	38	
Waga [kg]	3,5	5,1	9,5	12	16,3	