Uchwyt do blach grubych i pakietów BHg

Nr art.: DD1219



Uchwyty do podnoszenia blach w poziomie BHg stosowane w parach, przeznaczone do transportu blach lub pakietów blach w pozycji poziomej. Uchwyty są używane w parach, udźwig podawany jest na jeden uchwyt. Uchwyty wykonane są z prętów stalowych, wyposażone w szaklę do podwieszania na haku dźwignicy przez zawiesie. Pojedyncza para uchwytów wyposażona w zawiesia dwucięgnowe wystarcza całkowicie do przenoszenia blach o niewielkich wymiarach. Dla długich arkuszy konieczne jest zastosowanie dwóch lub więcej par uchwytów umocowanych poprzez zawiesia dwucięgnowe na trawersie.

Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- stabilne dzięki odpowiedniej konstrukcji,
- możliwośc podnoszenia grubych blach (pakietów blach),
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155,
- podnoszenie długich arkuszy blach przy użyciu dwóch lub trzech par uchwytów umocowanych poprzez zawiesie dwucięgnowe na trawersie,
- maksymalny kąt pomiędzy zawiesiami 60o,
- udźwig liczony na jeden uchwyt.,

- A - 200 mm,
- B - 270 mm,
- C - 467 mm,
- D - 295 mm,
- udźwig - 3t.

Zastosowanie: transport blach w pozycji poziomej.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

