

Uchwyt - zacisk do płyt w pionie do 50RC (485HB)

Nr art.: DD2453



Seria CS-H to uchwyty i zaciski do blach przeznaczone do podnoszenia oraz transportu blach w pozycji pionowej, zapewniające bezpieczny i wydajny obsługa elementów stalowych.

Uchwyt do blach w pionie CS-H to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych w pozycji pionowej. Solidna konstrukcja oraz wytrzymały mechanizm zaciskowy zapewnia pewny chwyt transportowanego materiału, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność pracy. Zaciski do blach serii CS-H znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, magazynach, zakładach produkcyjnych oraz podczas prac montażowych związanych z transportem blach stalowych i konstrukcji stalowych.



Charakterystyka:

- ucho do podnoszenia ruchome w jednym kierunku (przód-ty),
- mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający zsuniecie się zacisku podczas pracy,
- wybrane odciskanie na produkcie udwignięciem i zakresem szczęk,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udwignięcie).

Zastosowanie:

- przeznaczone do podnoszenia blach stalowych o twardości <50RC (485 HB),
- możliwość obrotu blach o 180 stopni.


Uwaga: Minimalny ciężar do podniesienia wynosi 10% bezpiecznego obciążenia roboczego.

Normy: EN 12100, EN 13155.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.



Parametry techniczne:										
Model	Udwig [kg]	Zakres szczęk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
CS-0.75H	750	0 - 13	47	30	205	100	35	37	10	1,5
CS-1.0H	1 000	0 - 25	55	45	265	142	38	47	15	3,6
CS-2.0H	2 000	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17	7,1
CS-3.0H	3 000	0 - 35	80	65	335	185	55	56	17	7
CS-4.5H	4 500	0 - 45	85	70	430	230	60	77	20	16
CS-6.0H	6 000	0 - 32	114	75	490	230	78	78	20	21