Uchwyt - zacisk do blach w pionie HG

Nr art.: DD2361



Uchwyt do blach w pionie HG to profesjonalny zacisk do blach przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia, transportu oraz pozycjonowania blach i elementów stalowych w pozycji pionowej. Solidna konstrukcja oraz niezawodny mechanizm zaciskowy zapewniaj pewny chwyt transportowanego materiau i wysoki poziom bezpieczestwa pracy. Zaciski do blach serii HG znajduj zastosowanie w przemyle metalowym, magazynach, zakadach produkcyjnych oraz podczas prac montaowych zwizanych z transportem blach stalowych i konstrukcji stalowych.

Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

Zalety:

- dzięki zastosowaniu przegubowego ucha, przy podnoszeniu dużych arkuszy blach, możliwe jest wyeliminowanie belki trawersowej i zastosowanie pary uchwytów jedynie z zawiesiem dwucięgnowym,
- mechanizm zaciskowy szczęk umożliwia wstępne zamocowanie uchwytu na krawędzi podnoszonego elementu,
- łatwe i wygodne w obsłudze,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- szczęki uchwytu ze stali hartowanej,
- przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach,
- gwarancja 24 m-ce.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155,

- zastosowanie do materiałów o twardości poniżej HRC 40 / HB 375,
- udźwig do 2 000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	Udźwig [kg]	Zakres szczęk [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Waga [kg]
HG500	25 - 500	0 - 10	42	230	148	10	55	76	50	5
HG1000	50 - 1 000	0 - 16	93	297	210	16	75	114	67	12
HG2000	200 - 2 000	0 - 20	110	416	305	20	102	159	80	22