

Uchwyt do palet WPS

Nr art.: DD1778



Uchwyty do palet WPS samopoziomujące: przeznaczone są do transportu ładunków umieszczonych na paletach EURO lub podobnych. Uchwyt wyposażony jest w pochwyty, umożliwiające manewrowanie nim w czasie prac przeładunkowych.



Wszystkie uchwyty posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI



Zalety:

- łatwe i wygodne w obsłudze,
- przystosowane do zawieszania bezpośrednio na haku dźwignicy,
- stała wysokość,
- regulowany rozstaw wideł:
 - WPS 2250/0,6, WPS 2250/1,0, WPS 2250/1,3 - w zakresie 450-850 mm,
 - WPS 2250/1,5, WPS 2250/2,0 - w zakresie 450-1200 mm,
- temperatura pracy: od -10°C do +40°C,
- pochwyty ułatwiające manewrowanie podczas pracy uchwytem,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- gwarancja 24 miesiące.

Charakterystyka:

- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-13155:2003+A2:2009,
- udźwig do 3000 kg.

Zastosowanie: transport ładunków na paletach.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.



Parametry techniczne					
Model	WPS 2250/0,6	WPS 2250/1,0	WPS 2250/1,3	WPS 2250/1,5	WPS 2250/2,0
Udźwig [kg]	600	1000	1300	1500	2000
A [mm]	1000	1000	1000	1000	1000
B [mm]	850	850	850	1200	1200
C [mm]	1270	1270	1270	1270	1270
D [mm]	2250	2250	2250	2250	2250
E [mm]	25	25	25	30	35
F [mm]	80	90	90	90	100
Waga [kg]	110	148	165	235	245