Uchwyt do kręgów, rur i tulei

Nr art.: DD1421



Uchwyt RH: przeznaczony do podnoszenia i transportu tulei betonowych wszelkiego typu; prosty w obsłudze, bezpieczny, precyzyjny.

Image not found Image not found or type unknown

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

POLSKI PRODUCENT

Wszystkie uchwyty posiadaj DEKLARACJ ZGODNOCI CE

Zalety:

- łatwy i wygodny w obsłudze,
- solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
- modele przeznaczone do transportu elementów długich - 3 m, wyposażone są w automatyczną przeciwwagę, która równoważy siły i zapewnia stabilizację,
- pochwyty umożliwiające manewrowanie w czasie prac przeładunkowych.

Charakterystyka:

- udźwig do 7.500 kg,
- maksymalna długość elementów przenoszonych 3m,
- konstrukcja stalowa malowana RAL 2000.

Gwarancja: 24 miesiące.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika



Dane techniczne					
Model	**Udźwig [kg]**	**Długość tulei [m]**	**Prześwit gardzieli [mm]**	**Minimalny ciężar*** [kg]**	**Waga [kg]**
RHK 1/1	1.000	1,0	190	-	24
RHK 3/1	3.000	1,0	260	-	45
RHSV 1/3	1.000	3,0	300	350	180
RHSV 3/3	3.000	3,0	460	1.000	310
RHSV 7,5/3	7.500	3,0	500	3.000	732

***Modele, które podnoszą i transportują elementy długie - 3 m, są wyposażone w automatyczny system przeciwwagi.Minimalne obciążenie jest warunkiem poprawnego funkcjonowania systemu.