

Uchwyt belkowy regulowany z uchem CSV

Nr art.: DD2466



Uchwyt belkowy klamrowy **CSV** przeznaczony do podnoszenia belek (dwuteowników) lub jako półstały uchwyt, do którego można podczepić np. wciągarkę łańcuchową.

Charakterystyka:

- szybki i łatwy montaż na belce,
- współczynnik bezpieczeństwa 5:1,
- podczas procesu produkcji każdy uchwyt jest poddawany próbie (2 x maksymalny udźwig).

Normy: EN 12100, EN 13155.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:

Model	CSV-1.0	CSV-2.0	CSV-3.0	CSV-5.0
Udźwig [kg]	1 000	2 000	3 000	5 000
Szerokość belki [mm]	75 - 190	75 - 190	75 - 190	150 - 300
A [mm]	135 - 250	135 - 250	135 - 250	230 - 280
B [mm]	170	170	170	325
C [mm]	75	75	75	80
D [mm]	120	120	120	180
E [mm]	16	16	16	20

Waga [kg]	4,6	5,1	7	15
--------------	-----	-----	---	----