


Uchwyt poziomy do blach KMT

Nr art.: DD2728



Uchwyt poziomy do blach KMT to specjalnie zaprojektowany uchwyt stworzony z myślą o zapewnieniu optymalnej ergonomii i bezpieczeństwa podczas manipulowania ciężkimi i dużymi arkuszami blachy. Dzięki zaawansowanej konstrukcji, możliwości regulacji oraz pracy parami, uchwyt ten przyczynia się do poprawy wydajności, bezpieczeństwa i efektywności w wielu branżach przemysłowych.



Zalety:

- funkcjonalny i ergonomiczny,
- solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych prac,
- odporny na korozję,
- umożliwia podnoszenie całych pakietów blach.

Charakterystyka:

- szczęka stała i ruchoma,
- przeznaczony do pracy parami,
- stosować dla twardości materiału poniżej 25HRC,
- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- wykonany według normy: PN-EN 13155,
- przystosowany do pracy w temperaturach od -10°C do +40°C.

Zastosowanie:

- do podnoszenia pojedynczych arkuszy lub związanych pakietów blach,

- przydatny w przemyśle metalurgicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym oraz w innych branżach, gdzie manipulacja dużymi i ciężkimi arkuszami jest niezbędna

Gwarancja: 24 miesiące.

UCHWYT POZIOMY KMT DO BLACH - WYMIARY

Parametry techniczne									
Kod	WLL (t)		zakres chwytania A (mm)	H (mm)	W (mm)	B (mm)	G (mm)	F (mm)	Waga (kg/szt)
	sztuka	para							
KMT 0,75	0,75	1,5	0-50	218	127	100	30	50	4
KMT 1,5	1,5	3	0-50	270	220	110	36	20	7,5
KMT 2,5	2,5	5	0-60	315	260	130	40	22	14
KMT 3,0	3	6	0-60	345	270	140	40	22	18
KMT 4,0	4	8	0-100	400	300	170	40	25	29