Transformator spawalniczy UTILITY 1650 TURBO

Nr art.:



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, maską, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 3.2,
- spawanie elektrodami rutylowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze montowane na stałe,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**230 / 50 / 1**
Moc (max.) [kW]	**2,6**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**16**
Napięcie stanu jałowego [V]	**48**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**40 - 140**
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**1,6 - 3,2**
Stopień ochrony	**IP 21**
Wymiary gabarytowe [mm]	**340 x 180 x 300**

Waga [kg]	**12,8**

Parametry			
	MMA AC		Zasilanie 1 x 230V
	Urządzenie przenośne		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT
	Certyfikat TIV-GS		