Spawarka inwertorowa MMA (DC) 230V-200A (60%) V - ARC 225 DIGITAL + ACX

Nr art.: WS1361



Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 3m, przewodem masowym 3m.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0,
- wyposażona w wyświetlacz cyfrowy,
- chłodzona wentylatorem,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**230 / 50 / 1**
Moc (60% / max) [kW]	**8,4**
Napięcie stanu jałowego [V]	**59**

Zakr regul prądu spaw [A]	**30 - 225**

Prąd przy pracy (60%) [A]	**200**
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**1,6 - 4,0**
Stopień ochrony	**IP 21**
Waga urządzenia [kg]	**8**

Parametry			
	Anti stick		Hot start
	Zgodny z CE		1 x Zasilanie 230V
	MMA DC		Arc force
	Inwertor		Chłodzony wentylatorem
	Urządzenie przenośne		