

Spawarka inwertorowa MMA (DC) 400V-315A (60%) V - ARC 330 IGBT DIGITAL

Nr art.: WS1362



Spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: przewodem spawalniczym 3m, przewodem masowym 3m.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- regulacja dynamiki spawania ARC FORCE przy metodzie MMA pozwala kontrolować stabilność łuku oraz ilość odprysków, regulacja funkcji HOT START,
- funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciporażeń podczas pracy w wilgotnym środowisku,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5,0,
- wyposażona w wyświetlacz cyfrowy,
- chłodzona wentylatorem,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	400 / 50 / 3
Prąd pobierany z sieci [A]	14,4
Napięcie stanu jałowego [V]	68
Zakres regulacji prądu spawania [A]	30 - 330
Prąd przy pracy (60%) [A]	315
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Stopień ochrony	IP 21
Waga urządzenia [kg]	17,5

Parametry			
	Anti stick		Hot start
	Zgodny z CE		3 x Zasilanie 400V
	MMA DC		Arc force
	Inwertor		Chłodzony wentylatorem
	Urządzenie przenośne		