

# Spawarka inwertorowa V-TIG 225 PRO + zestaw TIG

Nr art.: WS1453



**Spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).**

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na [hakspawanie.com.pl](http://hakspawanie.com.pl).

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem elektrodowym MMA 3m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwytu.

## Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- przy spawaniu metodą TIG: regulacja prądu głównego,
- posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:
  - ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym,
  - HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 4.0,
- chłodzona wentylatorem.
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

**Gwarancja:** 12 miesięcy.

| Dane techniczne prostownika spawalniczego   |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Znamionowe napięcie zasilania [V / Hz / pH] | 230 / 50 / 1 |
| Prąd pobierany z sieci [A]                  | 23           |
| Moc (60% / max) [kW]                        | 5,3          |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]              | <b>42</b>                  |
| Zakres regulacji prądu spawania [A]  | <b>10 - 200 (max. 225)</b> |
| Prąd przy pracy 60% [A]              | <b>200</b>                 |
| Średnica elektrody spawalniczej [mm] | <b>1,6 - 4,0</b>           |
| Stopień ochrony                      | <b>IP 21</b>               |
| Waga [kg]                            | <b>9</b>                   |

| Parametry                                                                           |                            |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Spawanie metodą TIG HF MMA |    | Hot start            |
|    | Zgodny z CE                |    | 1 x Zasilanie 230 V  |
|   | Arc force                  |   | Inwertor             |
|  | Chłodzony wentylatorem     |  | Urządzenie przenośne |