

Wciągarka bramowa stacjonarna IP 1000 / 1500 / 2000 kg

Nr art.: DD2480



Aluminiowa bramka warsztatowa

Stanowi doskonały zamiennik bądź uzupełnienie dla suwnic i żurawi warsztatowych. Znajduje zastosowanie jako osprzęt dźwignicowy w warsztatach mechanicznych, samochodowych i przy obsłudze pojedynczych stanowisk roboczych w obrębie zakładu. Dzięki swojej konstrukcji, łatwemu montażowi i demontażowi oraz niskiej masie, stosuje się ją również jako pomoc przy prowadzeniu prac przy remoncie studzienek kanalizacyjnych i instalacji przeciwdeszczowej.

Zalety:

- łatwy montaż i demontaż,
- osobna regulacja każdej stopki,
- niski ciężar własny,
- szerokość regulowana bezstopniowo,
- wózek przesuwany za pomocą łańcucha,
- dokładna i precyzyjna jazda wózka,
- odporność na warunki atmosferyczne.

Charakterystyka:

- konstrukcja aluminiowa składana,
- montaż i demontaż możliwy praktycznie przez jedną osobę,
- demontowalne i składane podpory - elementy boczne konstrukcji,
- w standardowym wyposażeniu zawarty jest wózek jezdny. Wciągnik łańcuchowy oferowany jako wyposażenie dodatkowe.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji

Parametry techniczne			
Model	IP 1000	IP 1500	IP 2000
Udźwig [kg]	1 000	1 500	2 000
Długość belki [mm]	5 000	4 000	4 000 (wersja wzmocniona)
Maksymalna wysokość [mm]	3 520	3 250	3520
Waga [kg]	130	124	140