

Wciągnik łańcuchowy elektryczny EKZT zawieszenie na haku

Nr art.: DD1781



Elektryczne wciągniki łańcuchowe EKZT 0,5 t - 2,0 t zawieszane na haku służą do podnoszenia i opuszczania, jak również poziomego przemieszczania ładunków. Zwarta, kompaktowa budowa, hak nośny z zapadką bezpieczeństwa, sprzęgło przeciążeniowe stanowią o wyjątkowości urządzenia.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Zalety:

- przyjazne w obsłudze i serwisowaniu,
- kompaktowa budowa,
- wzmocniony łańcuch nośny,
- zabezpieczenie przeciążeniowe poprzez sprzęgło poślizgowe, regulowane zewnętrznie,
- hamulec elektromagnetyczny,
- bezpieczne - opracowane na podstawie intensywnych badań,
- spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE,
- gwarancja 12 m-cy.

Charakterystyka:

- wysokość podnoszenia: 6,0 m,
- sterowanie: kaseta z kablem 6,0 m,
- kaseta 3-przyciskowa: STOP, operacja podnoszenia, operacja opuszczania,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- zawieszenie wciągnika na haku,
- pojemnik na łańcuch.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, Instrukcja Eksploatacji Obsługi i Konserwacji.

Parametry:

Wciągnik 1-biegowy			Wciągnik 2-biegowy			
	EKZT-5-1	EKZT-10-1	EKZT-20-1	EKZT-5-2	EKZT-10-2	EKZT20-2
Udźwig [kg]	500	1 000	2 000	500	1 000	2 000
Wysokość podnoszenia [mm]	600	600	600	600	600	600
Prędkość podnoszenia [m/min]	7,7	5,1	2,6	7,7/2,2	5,1/1,8	2,6/0,95
Moc wciągarki [kW]	0,72	0,88	0,88	0,9/0,4	1,4/0,46	1,4/0,46
Zasilanie [V/Hz]	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Wymiary [mm]	636 x 276 x 410	636 x 275 x 460	636 x 276 x 650	641 x 276 x 410	661 x 276 x 460	661 x 276 x 650
Waga [kg]	49	54,3	68,5	57	66,3	85
Długość przewodu [m]	6	6	6	6	6	6
Zabezpieczenie	IP54	IP54	IP54	-	-	-
Liczba pasm łańcuchowych	1	2	2	1	1	2
Silnik napędowy moc wejściowa [kW]	0,9	1,1	1,1	-	-	-