

# Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny ALCMS 400V

Nr art.: DD2444



**Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniki: 13402,62 z netto**

Wciągniki łańcuchowe **ALCMS 400V** przeznaczone są do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach przemysłowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wciągniki dostępne w naszym sklepie są produkowane z wysokiej jakości komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

## Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.

## Charakterystyka:

- klasa izolacji: E,
- Silnik FEM 9.511: 2m,
- stopień ochrony IP54,
- napięcie robocze 400VAC - 50Hz,
- prędkość jazdy wózka 10 m / min,
- do belek o szerokości 75 - 125 mm,
- moc silnika 0,4 kW,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8, spełniający normy EN 818-7,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 4 m,
- pojemnik na łańcuch z tworzywa do sztucznego do łańcucha o długości max 6 m, powyżej - worek z tworzywa sztucznego.

**Znakowanie:** indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

**Dokumentacja:** Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

**Normy:** EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

| Dane techniczne:               |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Model                          | ALCMS/250 | ALCMS/500 |
| Udźwig [kg]                    | 250       | 500       |
| Szerokość belki [mm]           | 125       | 125       |
| Silnik [kW]                    | 0,55      | 0,5       |
| Wysokość podnoszenia [m]       | 3 ~ 10    | 3 ~ 10    |
| Łańcuch nośny [mm]             | 4 x 12    | 4 x 12    |
| Ilość cięgien                  | 1         | 2         |
| Prędkość podnoszenia [m/min]   | 9         | 3         |
| Współczynnik obciążenia ED [%] | 40        | 40        |
| Minimalny promień łuku [mm]    | 900       | 900       |
| Wysokość konstrukcji [mm]      | 407       | 415       |
| Waga [kg]                      | 40        | 43        |