Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek elektryczny ALCMS 400V

Nr art.: DD2444



Wcigniki acuchowe **ALCMS 400V** przeznaczone s do podnoszenia i opuszczania adunków w rónych procesach przemysowych (m.in. w warsztatach, magazynach, halach produkcyjnych itp.). Wcigniki dostpne w naszym sklepie s produokwane z wysokiej jakoci komponentów i podzespoów renomowanych i uznanych europejskich producentów.

Zalety:

- sprzęgło ślizgowe zabezpieczające przed przeciążeniami,
- hamulec pozwalający zatrzymać podwieszony ładunek na dowolnej wysokości,
- w przypadku przeciążenia haki najpierw zaczną się deformować, nie będą od razu pękać,
- bezpieczny- opracowane na podstawie intensywnych badań.

Charakterystyka:

- klasa izolacji: E,
- Silnik FEM 9.511: 2m,
- stopień ochrony IP54,
- napięcie robocze 400VAC - 50Hz,
- prędkość jazdy wózka 10 m / min,
- do belek o szerokości 75 - 125 mm,
- moc silnika 0,4 kW,
- ocynkowany łańcuch nośny klasy 8, spełniający normy EN 818-7,
- standardowa wysokość podnoszenia: 3 m,
- kabel sterujący: 1,8 m,
- kabel zasilający: 4 m,
- pojemnik na łańcuch z tworzywa do sztucznego do łańcucha o długości max 6 m, powyżej - worek z tworzywa sztucznego.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: EN 818-7, EN 12100, EN 14492.

Dane techniczne:		
Model	ALCMS/250	ALCMS/500
Udźwig [kg]	250	500
Szerokość belki [mm]	125	125
Silnik [kW]	0,55	0,5
Wysokość podnoszenia [m]	3 ~ 10	3 ~ 10
Łańcuch nośny [mm]	4 x 12	4 x 12
Ilość cięgien	1	2
Prędkość podnoszenia [m/min]	9	3
Współczynnik obciążenia ED [%]	40	40
Minimalny promień łuku [mm]	900	900
Wysokość konstrukcji [mm]	407	415
Waga [kg]	40	43