

Wciągnik linowy elektryczny do montażu NA ŁAPACH EM-5-2 linowy 16,0t

Nr art.: DD1461



Elektryczne wciągniki linowe EM5 służą do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Wciągniki montowane są wyłącznie z komponentów i podzespołów renomowanych i uznanych producentów europejskich. Wyróżniają się nowoczesną konstrukcją, znakomitą jakością, wysokimi standardami bezpieczeństwa przy konkurencyjnych kosztach. Mocna i trwała budowa konstrukcyjna do zastosowania w **ciężkich warunkach pracy**.

Charakterystyka:

Wciągniki
w
wykonaniu
„CRANE”
przewidziane
jako
wyposażenie
suwnic
pomostowych,
bramowych
i
innych.
W
takim
wykonaniu
wciągnik
wyposażony
jest
w:



Wciągnik
w
wykonaniu
„SOLO”
niezależny
wciągnik
wówczas
wyposażony
jest
on
dodatkowo.
w:

- **bezpieczenie**

Zalety

- **stopniowy**
- **maksymalne zabezpieczenie przed korozją;**
- **liny nośne ocynkowane o wysokiej wytrzymałości;**
- **zbiornik wodny, wykonany zgodnie z normą DIN15400/15401**
- **stopień ochrony IP54 (w opcji również IP65);**
- **klasa izolacji: F,**
- **dwustopniowy ogranicznik udźwigu;**
- **automatyczna wentylacja;**
- **wyłącznik krańcowy podnoszenia;**
- **bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne**- opracowane na podstawie intensywnych badań;
- **spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN-14492-2+A1;**
- **istnieje możliwość zakupu z silnikiem cylindrycznym,**


Gwarancja: 2 lata.
możliwość

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji
obsługi i konserwacji.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony!

Katalog części zamiennych



Dane techniczne udźwig: 16,0t, silnik cylindryczny.

Model	Olinowanie	GNP wg.FEM	Wys. podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia [m/min]	Moc silnika [kW]	A [mm]	C [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
980EM5NS160H20	2/1	1Am	10	7,5	24	800	1150	625	1680	1920
980EM5NS160H32	2/1	1Am	14	7,5	24	800	1150	625	2150	2070
980EM5NS160H48	2/1	1Am	20	7,5	24	800	1150	625	2600	2250