

Wciągnik linowy elektryczny MES

Nr art.: DD1775



Elektryczny wciągnik linowy MES z wysokością podnoszenia 6,0 m służy do podnoszenia i opuszczania jak również poziomego przemieszczania ładunków.

Uwaga: Transport osób w jakikolwiek sposób jest zabroniony.

Zalety wciągnika elektrycznego MES

- łatwy w obsłudze
- łatwy i szybki montaż
- do natychmiastowego użycia bez skomplikowanej instalacji
- silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i przegrzaniem
- wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia bezkolizyjną pracę
- bloczek krążkowy z hakiem
- pilot zdalnego sterowania z kablem o dł. 1,7m
- dwie klamry montażowe do podwieszenia
- spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
- gwarancja 12 m-cy.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, Instrukcja Eksploatacji Obsługi i Konserwacji

Parametry techniczne

Model	MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
Udźwig/wys.podnoszenia z bloczkiem krążkowym [kg/m] *	250/6	600/6	999/6
Udźwig/wys.podnoszenia bez bloczka krążkowego [kg/m] **	125/12	300/12	500/12
Max prędkość podnoszenia z bloczkiem krążkowym [m/min]	5	5	4

10	10	8	
Ochrona IP	54	54	54
Ø liny [mm]	3	4,5	6
Waga	12	17,5	33

*z bloczkiem krążkowym

** bez bloczka krążkowego