

Wielobloczek UT 410

Nr art.: OC1996



Wielobloczek UT 413 przeznaczone jest do różnych prac na wysokości (np. wycinka drzew) oraz do transportu ładunków. Służy do bezpiecznego opuszczania i podnoszenia ładunków, nie jest zabezpieczeniem będącym częścią indywidualnego sprzętu asekuracyjnego.

Kompletny zestaw zawiera:

- górny bloczek + dwa kółka,
- dolny bloczek + jedno kółko,
- zatrzask łączący koniec liny z dolnym bloczkiem,
- linę roboczą.

Charakterystyka:

- koła bloczków wykonane z tworzywa sztucznego - radilonu (pozwala na swobodny obrót kół podczas pracy),
- bloczki połączone blachami ze stali ocynkowanej galwanicznie,
- osie i elementy łączne (akcesoria) wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie,
- bloczki posiadają dodatkowe aluminiowe obrotowe ucho zaczepowe,
- ucho zaczepowe górnego bloczka jest dodatkowo wahlwe względem korpusu bloczka.
- przełożenie wynosi 3:1 (w celu osiągnięcia 5 m długości roboczej, należy użyć 15 m bieżących liny),
- przeznaczony do używania wyłącznie z liną włókienniczą o średnicy max. 12 mm.
- MBS: 50 kN,
- WLL: 10 kN,
- współczynnik bezpieczeństwa: 5:1,
- waga: 2,47 kg (bez liny)

Zastosowanie:

- prace na wysokości,
- transport ładunków.

Zgodny z Dyrektywą maszynową: 2006/42/EEC