Wiertarka do metalu z magnetyczną podstawą

Nr art.: WS1824



Wiertarka magnetyczna z podstawą magnetyczną:

Charakterystyka:

- specjalna wiertarka dla wierte trepanacyjnych,
- wydajny silnik przystosowany do najciszych prac,
- stabilne prowadzenie wierta, dziki gboko zamontowanej prowadnicy wrzeciona,
- urzdzenie jest prawidowo uziemione i podwójnie izolowane, co czyni go idealnym rozwizaniem dla prac na budowach,
- solidna konstrukcja zapewnia stabilna prac oraz optymaln kontrol,
- chodziwo przechodzce przez wierto,
- przezbrojenie z wiercenia trepanacyjnego na pene dwigni rczn,
- szybkozczki zapewniaj wygodn wymian wierte (przy MB 351 i 502),
- dwa zakresy prdkoci (przy MB 502),
- cztery zakresy prdkoci (przy MB 754),
- wyposaenie standardowe:
    - 1 zbiornik chodziwa,
    - 1 wyk do chodziwa,
    - 1 osona,
    - 1 klucz szecioktny 4 mm,
    - 1 klucz szecioktny 2,5 mm,
    - 1 klucz maszynowy,
    - 3 uchwyty.
    - 1 acuch,
    - walizka.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne			
Model	**MB 351**	**MB 502**	
Max. Ø wiertła trepanacyjnego [mm]	**35**	**50**	
Max. głębokość wiercenia trepanacyjnego [mm]	**50**	**75**	
Max. Ø wiertła spiralnego [mm]	**13**	**16**	
Max. głębokość wiercenia pełnego [mm]	**140**	**110**	
Mocowanie wrzeciona	**M 24**	**M 24**	

Mocowanie trzonka weldon [mm]	**19**	**19**	**19**
Prędkość pod obciążeniem [obr/min]	**330**	**230 / 300**	**90**
Moc silnika [kW]	**1,1**	**2,0**	
Zasilanie [V/HZ]	**230 / 50**	**230 / 50**	
Wym. podstawy magnetycznej	**165 x 80**	**200 x 100**	
Siła przyciągania magnet. [kgf/N]	**1500 / 15000**	**3300 / 32000**	
Max. wymiary [mm]	**450 x 330 x 260**	**330 x 125 x 476**	
Waga [kg]	**12,6**	**22,9**	