

Wiertarka do metalu z magnetyczną podstawą

Nr art.: WS1824



Wiertarka magnetyczna z podstawą magnetyczną:

Charakterystyka:

- specjalna wiertarka dla wierceń trepanacyjnych,
- wydajny silnik przystosowany do najcięższych prac,
- stabilne prowadzenie wiertła, dzięki głęboko zamontowanej prowadnicy wrzeciona,
- urządzenie jest prawidłowo uziemione i podwójnie izolowane, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla prac na budowach,
- solidna konstrukcja zapewnia stabilną pracę oraz optymalną kontrolę,
- chodziwo przechodzące przez wiertło,
- przebrojenie z wiercenia trepanacyjnego na pęd dwigni ręcznej,
- szybkości zapewniają wygodną wymianę wiertła (przy MB 351 i 502),
- dwa zakresy prędkości (przy MB 502),
- cztery zakresy prędkości (przy MB 754),
- wyposażenie standardowe:
 - 1 zbiornik chodziwa,
 - 1 wykończenie chodziwa,
 - 1 osłona,
 - 1 klucz szestiokrotny 4 mm,
 - 1 klucz szestiokrotny 2,5 mm,
 - 1 klucz maszynowy,
 - 3 uchwyty,
 - 1 acuch,
 - 1 walizka.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne			
Model	MB 351	MB 502	
Max. Ø wiertła trepanacyjnego [mm]	35	50	
Max. głębokość wiercenia trepanacyjnego [mm]	50	75	
Max. Ø wiertła spiralnego [mm]	13	16	
Max. głębokość wiercenia pełnego [mm]	140	110	
Mocowanie wrzeciona	M 24	M 24	

Mocowanie trzonka weldon [mm]	19	19	19	
Prędkość pod obciążeniem [obr/min]	330	230 / 300	90	
Moc silnika [kW]	1,1	2,0		
Zasilanie [V/HZ]	230 / 50	230 / 50		
Wym. podstawy magnetycznej	165 x 80	200 x 100		
Siła przyciągania magnet. [kgf/N]	1500 / 15000	3300 / 32000		
Max. wymiary [mm]	450 x 330 x 260	330 x 125 x 476		
Waga [kg]	12,6	22,9		