Wózek 3-półkowy 1000x630mm

Nr art.: MM1864



Wózek półkowy z uchwytem i trzema czarnymi półkami to funkcjonalne rozwiązanie do transportu i organizacji materiałów w magazynach, warsztatach oraz zakładach produkcyjnych. Umożliwia wygodne przewożenie narzędzi, części, pojemników i innych przedmiotów, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do przewożonego wyposażenia. Trzy poziomy ładunkowe pozwalają uporządkować produkty i ograniczyć konieczność wielokrotnego przenoszenia materiałów.

Wózek wyposażono w praktyczny uchwyt do prowadzenia oraz układ jezdny ułatwiający przemieszczanie pomiędzy stanowiskami pracy. Półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej osadzono w stalowych ramach, które zabezpieczają ich krawędzie. Konstrukcja w kolorze niebieskim RAL 5010 w połączeniu z czarnymi półkami sprawdzi się jako wyposażenie stanowisk montażowych, serwisowych i magazynowych.

Charakterystyka

Parametry techniczne:

- liczba półek: 3,
- wymiary każdej półki: 1000 × 630 mm,
- nośność pojedynczej półki: 80 kg,
- wysokość pierwszej półki od posadzki: 210 mm,
- wysokość drugiej półki od posadzki: 540 mm,
- wysokość trzeciej półki od posadzki: 870 mm,
- odległość między półkami w świetle: 300 mm,
- wysokość całkowita wózka: 980 mm,
- średnica kół: 125 mm,
- kolor konstrukcji: niebieski RAL 5010,
- kolor półek: czarny.

Konstrukcja i wyposażenie:

- trzy półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej,
- stalowe obramowanie półek wykonane z kątownika,
- rant o wysokości 10 mm,
- uchwyt umożliwiający ręczne prowadzenie wózka,
- cztery koła pełne, w tym dwa stałe i dwa skrętne,
- konstrukcja umożliwiająca rozmieszczenie materiałów na trzech poziomach.

Koła i właściwości jezdne:

- cztery koła pełne o średnicy 125 mm,

- dwa koła stałe wspomagające utrzymanie kierunku jazdy,
- dwa koła skrętne ułatwiające manewrowanie,
- układ jezdny przeznaczony do ręcznego przemieszczania wózka.

Zastosowanie:

- transport narzędzi i akcesoriów pomiędzy stanowiskami roboczymi,
- przewożenie części i komponentów w zakładach produkcyjnych,
- organizacja materiałów wykorzystywanych podczas prac montażowych,
- przemieszczanie pojemników i drobnych produktów w magazynach,
- wyposażenie warsztatów i stanowisk serwisowych,
- transport materiałów pomocniczych w działach utrzymania ruchu,
- przechowywanie i przewożenie przedmiotów wymagających rozdzielenia na kilka poziomów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie jest dopuszczalne obciążenie wózka półkowego?

Nośność każdej z trzech półek wynosi 80 kg. Ładunki należy rozkładać równomiernie, nie przekraczając dopuszczalnego obciążenia poszczególnych poziomów. Łączną nośność całego wózka należy potwierdzić u producenta.

2. Czy półki nadają się do przewożenia narzędzi i części metalowych?

Tak. Półki mogą służyć do transportu narzędzi, części i innych materiałów, pod warunkiem zachowania ich dopuszczalnej nośności. W przypadku przedmiotów o ostrych krawędziach warto zastosować pojemniki lub podkładki zabezpieczające laminowaną powierzchnię.

3. Jaka jest odległość pomiędzy półkami?

Prześwit pomiędzy kolejnymi półkami wynosi 300 mm. Pozwala to przewozić pojemniki, kartony i inne przedmioty o wysokości dostosowanej do dostępnej przestrzeni.

4. Czy wózkiem można łatwo manewrować w magazynie?

Wózek posiada dwa koła stałe i dwa skrętne o średnicy 125 mm. Takie rozwiązanie ułatwia prowadzenie urządzenia po wyznaczonych trasach oraz zmianę kierunku podczas przemieszczania pomiędzy regałami i stanowiskami pracy.

5. Czy półki mają zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów?

Każda półka jest osadzona w ramie z kątownika, tworzącej rant o wysokości 10 mm. Obramowanie pomaga utrzymać przedmioty na powierzchni półki, jednak nie zastępuje dodatkowego zabezpieczenia ładunków, które mogą się przewrócić lub przesunąć podczas jazdy.