

Wózek elektryczny podnośnikowy do montażu form wtryskowych

Nr art.: DD2343



Wózek elektryczny podnośnikowy przystosowany do transportu form i transportu matryc używanych w procesie technologicznym.

Zalety:

- rozwiązanie idealne w sytuacjach, w których nie można zastosować rozwiązań typowych,
- łatwa obsługa nie wymagająca montażu dodatkowego osprzętu,
- mobilność, zwrotność, bezpieczeństwo obsługi.

Opis techniczny:

- podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika,
- specjalistyczny przyrząd mobilny z elektrycznym napędem jazdy,
- adapter mobilny z elektrycznym napędem podnoszenia,
- manipulator mobilny zasilany akumulatorem, ładowanie kablem przez wbudowaną ładowarkę,
- maszt wózka podnośnikowego montażowego wyposażony w wysięgnik przegubowy / manipulator,
- obrót wysięgnika wózka podnośnikowego ręczny z mechanizmem samohamownym,
- sterowanie wózkiem elektrycznym z dyszla kierującego oraz dodatkowo z kasety na kablu,
- wyłącznik bezpieczeństwa oraz system awaryjnego cofania wózka elektrycznego unoszącego,
- klakson oraz licznik motogodzin,
- wysokość podnoszenia: 300 - 1800 mm.

Zastosowanie:

- wózek podnośnikowy z adapterem do obsługi procesu wyjmowania form i matryc z maszyn,
- urządzenie do wyjmowania matryc z maszyny,
- wózek podnośnikowy z oprzyrządowaniem do transportu komponentów, ładunków, narzędzi i maszyn w procesach technologicznych.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.