

Wózek elektryczny podnośnikowy do transportu kręgów

Nr art.: DD2340



Wózek elektryczny podnośnikowy przystosowany do transportu ładunków w procesie technologicznym.

Zalety:

- rozwiązanie idealne w sytuacjach, w których nie można zastosować rozwiązań typowych,
- łatwa obsługa nie wymagająca montażu dodatkowego osprzętu,
- mobilność, zwrotność, bezpieczeństwo obsługi.

Opis techniczny:

- podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika,
- specjalistyczny wózek podnośnikowy z elektrycznym napędem jazdy,
- wózek podnośnikowy z elektrycznym napędem mechanizmu podnoszenia,
- zasilanie paleciaka specjalnego z zabudowanego układu akumulatorów kwasowych,
- przyrząd mobilny z masztom wyposażonym w adapter - chwytak podciśnieniowy - do pochwyty kręgów taśmy stalowej,
- sygnalizacja świetlna i akustyczna uruchamiana podczas ruchu wózka,
- na wózku elektrycznym zabudowane przyciski stop pozwalające na natychmiastowe zatrzymanie wózka w przypadku zauważonego niebezpieczeństwa,
- wysokość podnoszenia kręgu w pozycji pionowej: 500 - 1600 mm,
- wysokość podnoszenia kręgu w pozycji poziomej: 100 - 1200 mm.

Zastosowanie:

- wózek podnośnikowy z adapterem do transportu kręgów taśmy stalowej,
- Wózek do transportu kręgów blach z uchwytem próżniowym,
- wózek podnosnikowy z oprzyrządowaniem do transportu komponentów, ładunków, narzędzi i maszyn w procesach technologicznych,
- zastosowanie: przemysł metalurgiczny, przemysł maszynowy.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.