

Wózek jezdny na belkę z napędem mechanicznym HTG

Nr art.: DD2586



Wózek jezdny HTP/HTG to urządzenie umożliwiające podłączenie wciągarka lub wciągarki do podnoszenia różnych ładunków.

Charakterystyka:

- umożliwia dokładnie ustawić wciągarkę w konkretnym miejscu na belce,
- posiada doskonałe właściwości toczne,
- maszynowo obrabiane koła (wstępnie nasmarowane),
- koła z łożyskami kulowymi,
- dostosowany do różnych belek: INP, IPE, IBP itp.,
- regulowany za pomocą przegubu krzyżowego znajdującego się w centralnym miejscu wózka,
- koła wózka przystosowane są do max. nachylenia profilu belki 14% (DIN 1025 - cz. I),
- zgodne z Dyrektywą Maszynową,
- model HTP - wózek swobodny,
- model HTG - wózek mechaniczny,
- udźwig od 500 do 5 000 kg.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji, Deklaracja Zgodności CE.

[illegible]

P	146	187	150	187	155	189,5	160	191,5	167,5	191,5	
[m]											
T											
[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-