

Wózek jezdny na belkę regulowany z uchem RMBT

Nr art.: DD2472



Wózek jezdny na belkę, regulowany z uchem **RMBT** przeznaczone do montażu na dwuteowniki.

Charakterystyka:

- szybki i łatwy montaż,
- solidna konstrukcja,
- odpowiedni do płaskich i ukośnych profili,
- wyposażony w łożyskowane koła z litej stali,
- stosunkowo niewielka waga urządzenia,
- dodatkowa dźwignia blokująca,
- wspornik do odrywania kół,
- regulowany gwint ułatwiający montaż.

Normy: EN 12100, EN 13157.

Znakowanie: oznakowanie CE, indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Parametry techniczne:				
Model	RMBT-2T	RMBT-3T	RMBT-6T	RMBT-10T
Udźwig [kg]	2 000	3 000	6 000	10 000
Szerokość belki [mm]	76 - 203	76 - 203	105 - 305	160 - 305
A [mm]	272	381	429	541
B [mm]	176	270	356	430
C [mm]	360	475	560	630

D [mm]	54,5	82,5	125	145	
E [mm]	72	118,5	116	119	
G [mm]	16	25,5	26	32	
H [mm]	8	14	16	16	
J [mm]	21	33	34	41	
K [mm]	95	113	100	100	
Waga [kg]	7	25	52	74	