

Wózek jezdny WMK

Nr art.: DD2731



Wózek jezdny WMK jest przystosowany do jazdy poziomej po profilach trawersu nośnego. Służy do zawieszania podnośników ręcznych. Może być wykorzystywany w różnych branżach, gdzie konieczne jest wciąganie ciężkich przedmiotów.

Zalety:

- prosta konstrukcja i obsługa,
- wszystkie elementy wózka utworzone są ze stali i żeliwa, co zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych prac,
- wyposażony w zderzak bezpieczeństwa,
- możliwość dostosowania do określonej szerokości belki jezdnej przez regulację rozstawu kół.

Charakterystyka:

- posiadają ocynkowane łańcuchy napędowe,
- wyposażone w łożyskowane koła jezdne na łożyskach tocznych,
- zapewniają możliwość montażu na profilach „skośnych” - „I”, a także na „prostych”: IPE, HEA, HEB, HEM,

- standardowa wysokość podnoszenia wynosi 3 m,
- Dostępne w różnych zakresach udźwigu: 1, 2, 3, 5, 10 i 20 t
- konstrukcja wózka zgodna z wymaganiami określonymi przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy 2006/42/ES.

Zastosowanie:

- transportowanie ciężkich przedmiotów w obszarze, gdzie porusza się wózek,
 - wykorzystywane jako element serwisowych urządzeń dźwigowych do wykonywania prac montażowych i konserwacyjnych w różnego rodzaju urządzeniach technologicznych.
- Obciążenie nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności

WÓZEK JEZDNY WMK - WYMIARY

Parametry techniczne												
Kod	Udźwig (kg)	min promień krzywizny trasy (m)	długość manewrowa łańcucha (m)	wymiary (mm)								Zalecana szerokość profilu
				A	B	C	D	F	G	H	S	
WMK 1,0	1000	1	3	300	245	190	30	3	30	95	43	50-220
WMK 2,0	2000	1,2	3	310	275	200	40	3	36	95	30	66-220
WMK 3,0	3000	1,3	3	415	330	255	45	3	42	125	43	74-220
WMK 5,0	5000	1,4	3	430	375	270	52	3	48	130	40	90-220
WMK 10,0	10000	1	3	300	245	190	30	3	30	95	43	50-220
WMK 20,0	20000	1,2	3	310	275	200	20	3	36	95	30	60-220