

Wózek podnośnikowy masztowy WPME 400 udźwig 400 kg z unoszeniem elektrohydraulicznym

Nr art.: MM1304



Wózek podnośnikowy masztowy WPME 400 z unoszeniem elektrohydraulicznym z wbudowanym akumulatorem i ładowarką. ykorzystywany w magazynach przemysłowych, w halach fabrycznych, centrach handlowych, sklepach. Może również służyć jako mobilny stół podnośnikowy.

Parametry techniczne wózka podnośnikowego WPME 400 z unoszeniem elektrohydraulicznym

- udwig 400 kg,
- wymiary wózka podano w tabeli

Budowa

- konstrukcja spawana ze składaną platformą
- podnoszenie elektrohydrauliczne z zasilaniem z baterii
- dźwignia do podnoszenia i opuszczania ładunku
- moc silnika 700 W
- uchwyt ułatwiający manewrowanie wózkiem
- koła samonastawne z hamulcem nożnym

- koła i rolki
 - z bieżnią poliuretanową:
 - wysoki stopień odporności na ścieranie i przecinanie
 - ciche podczas jazdy
 - bezśladowe

Zastosowanie wózka masztowego WPME 400 z unoszeniem elektrohydraulicznym

- regulacja wysokości daje możliwość przewozu ładunków różnych gabarytów
- sprawdza się przy rozładunku i załadunku
- konstrukcja umożliwia układanie ładunków w stosy
- może służyć jako mobilny stół podnośnikowy
- wykorzystywany w magazynach przemysłowych, w halach fabrycznych, centrach handlowych, sklepach itp.

Parametry techniczne		
Model	WPME 400-1200	WPME 400-1500
Udźwig [kg]	400	400
Wysokość podnoszenia [mm]	85-1200	85-1500
Prędkość podnoszenia z/bez ładunku [mm/sek]	10/14	12/16
Akumulator [V/Ah]	12/60	12/60
Silnik [W]	700	700
Szerokość wideł [mm]	550	550
Długość wideł [mm]	650	650
Rolki [mm]	75x40	75x40
Koła [mm]	127x40	127x40
Wymiary wózka dxxsxw [mm]	1100x600x1425	1100x600x1725
Masa wózka z wbudowanym akumulatorem [kg]	118	126